hojatécnica

Revisión: 00 – 03/18

Adhesivos

BASE DISOLVENTE – FORTIK 1030 R EXPORT

CARACTERISTICAS

Adhesivo a base de policloropreno, disolventes orgánicos y aditivos especiales. Posee secado rápido, buena resistencia de pegado inicial y final, corto tiempo abierto y excelente resistencia al calor.

INDICACIÓN

Se recomienda para el pegado de cuero, EVA, cartón, tejidos, espuma, etc., en las operaciones de prefabricado (forración), montaje del cuero y fabricación de plantillas en las industrias de calzado.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad (SP4/50RPM/23°C)	2700 mPa.s
Contenido de Sólidos (150ºC):	21 %
Color:	Âmbar

MODO DE USO

Si necesario asperizar (con rolo de acero) o lijar (con lija 24) las superficies a ser pegadas (Cuero y tejido sintético). A través de jatos de aire, cepillos de pelo o cepillos rotativos (completamente limpios), retirar cualesquier resquicios de polvo que hayan surgido durante la asperización o lijado. Las superficies a ser pegadas no deben contener grasas o aceites. Aplicar una camada uniforme de adhesivo, dejando secar aproximadamente 5 minutos. Proceder a la unión haciendo el prensado adecuado para obtener una mejor fusión de películas. Nota: Para un pegado más eficiente se aconseja reactivar las superficies antes del prensado, mismo que el tiempo abierto aún no haya transcurrido, En superficies muy porosas (tejidos, otros), se aconseja aplicar dos capas de adhesivo intercaladas, con el tiempo de secado de 5 minutos entre ellas.

PRESENTACIÓN

Latas con 14,5 kg. Tambores con 150 kg. Después de la utilización del adhesivo, los envases deberán ser cerrados y el saldo del producto debe ser consumido con la mayor brevedad posible.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación si se almacena en su embalaje original. Almacenar en lugares frescos, secos y bien ventilados. Mantener la temperatura del lugar de almacenamiento a temperatura ambiente. Mantener los envases herméticamente cerrados.

PRECAUCIONES

Este producto contiene disolventes inflamables. Aplicar en áreas bien ventiladas. No fumar. Evite la presencia de llamas, chispas, fuego y calor excesivo. Evitar la inhalación del producto durante mucho tiempo. Mantener los envases bien cerrados. Para más información consultar FDS del producto.

Este documento es propiedad de FCC. Los derechos de autor están reservados.

La información de esta hoja técnica es indicativa, basándose en resultados de pruebas sistemáticas llevadas a cabo en nuestros laboratorios. No somos responsables por el mal uso de este producto.
Para obtener más información, hablar con nuestro equipo técnico.
fcc.com.br/contato